



## 汎用ポンプ・回転機器用グランドパッキン 5500L・5500LR

### 特徴

- 優れた性能!
- 取扱が容易!
- 軸への攻撃がありません!
- コストパフォーマンス!
- 初期調整が容易!

### 用途

- 汎用ポンプ
- プロアー
- 攪拌機
- 回転機器
- 往復動ポンプ



### 適用流体

- 清海水
- 熱水
- 油, 溶剤
- 弱酸, 弱アルカリ

5500パッキンは、炭化繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑油で処理し断面角形に編組した性能、取扱性、コストパフォーマンスに優れた汎用パッキンです。基材が炭化繊維の為、軸への攻撃が無いため安心してご使用いただけます。

### 使用条件

- 温度限界: 200℃
- 周速限界: 20m/s(ポンプ)
- 圧力限界: 1.0MPa(ポンプ), 4.9MPa(回転機器)
- 許容PV値: 9.8MPa・m/s
- 許容PH値: 2~10※(80℃以下1~12)

### 梱包内容

#### 標準寸法

3.0 4.0 5.0 6.5 8.0 9.5 10.0 11.0 12.5 14.5 16.0 17.5 19.0 20.0 22.0 25.0  
※上記寸法以外でも製作は可能です。 単位 mm□

#### 標準長さ: 3mL/箱(5500L)

※長尺での製作も可能です。

※リング成型品での製作も可能です。(5500LR)

2008 Apr.



ジャパンマテックス株式会社

〒590-0535 大阪府泉南市りんくう南浜4-33 Tel: 072-485-1001 Fax: 072-485-1116 email: webinfo@japanmatex.co.jp HP: <http://www.japanmatex.co.jp>

※このカタログの内容は断りなく改訂する場合がございます。